

HF95H/HF95K

(リアリフトダンプ式)

(リアダンプ式)

高速性、作業性、機動性

そのすべてを追求した理想の高能率マシン



※写真の散光式警光灯はオプションです。

ダンピングハイトは2,450mmとクラス最大で、回収した土砂を直接その場で11トンダンプトラックに楽に積替えができます。回収したホッパ内の土砂類は含水比が低く、排出がスムーズで、処理も容易です。

清掃幅(両側)
3,000mm

ホッパ容積
2.5^{m³}

HF95K

高速道路の清掃を
目的とした高速路面
清掃車です。



1 優れた清掃効果

側ブラシ&補助側ブラシのダブルブラシ方式により、オーバーレイなどで深くなった側溝や荒れた路面の清掃に威力を発揮します。

※左側ブラシには接地荷重及び横チルトリモコンを標準装備しております。



2 追従性の良い主ブラシ ワイドな清掃幅

左右独立調整式(チェーン引掛け式)の主ブラシ&大形ダートシュにより、路面の起伏傾斜に対しスムーズに追従します。

※清掃幅は3,000mmとクラス最大です。
※HF95Hの仕様になります。



3 抜群の視認性

路面清掃車専用の左ハンドルシャシに架装されており、路肩追従運転が安全かつ容易にできます。



スーパー主要機種仕様

機 種			湿式ブラシ式			
			HF95H	HF80H	HF78H	HF78FH
主要諸元	全 長	mm	8,030	7,295	6,740	6,760
	全 幅	mm	2,350	2,200	2,290	2,290
	全 高	mm	2,950	2,750	2,720	2,800
	最 大 積 載 質 量	kg	3,900	1,450	1,650	1,200
	車 両 総 質 量	kg	12,720	7,890	7,800	7,850
	乗 車 定 員	名	2	2	2	2
性 能	清 掃 速 度	km/h	3.0~30	3.0~25	3.0~20	3.0~20
	最 高 走 行 速 度	km/h	90	110	110	110
	清 掃 幅	mm	(左側) 2,240	(左側) 1,870	(左側) 1,940	(左側) 1,940
		mm	(右側) 2,240	(右側) 1,870	(右側) 1,940	(右側) 1,940
		mm	(両側) 3,000	(両側) 2,800	(両側) 2,760	(両側) 2,760
	最 小 回 転 半 径	m	8.0	6.0	6.5	6.5
	ホ ッ パ 容 積	m³	2.5	1.5	1.6	1.6
	ホ ッ パ ダンプ 形 式		リアリフトダンプ	リアリフトダンプ	リアリフトダンプ	フロントリフトダンプ
	ホ ッ パ 最 大 ダンプ 角 度	度	55	60	55	52
	ダンピングリーチ	mm	900	780	710	800
	ダンピングハイト	mm	2,450	2,420	2,400	2,400
塵埃収集機構	水 タ ン ク 容 量	L	1,900	600	750	600
	主 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ900×1,435	φ900×900	φ900×1,100	φ780×1,100
	側 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ850×300	φ850×300	φ1,000×300	φ1,000×300
シャシ	補 助 側 ブラシ 直 径 × 長 さ	mm	φ850×300	φ760×300	—	—
	形 式		いすゞ8トン積	いすゞ4トン積	いすゞ4トン積	いすゞ4トン積
	ハ ン ド ル 位 置		左	左	右	右
	燃 料 タ ン ク	L	100	100	150	100
エンジン	尿 素 タ ン ク	L	28	14	14	10
	形 式		水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関	水冷、ディーゼル機関
	型 式		いすゞ4LE1	いすゞ4LE1	いすゞ4LE1	いすゞ4LE1
	定 格 出 力	kW/rpm	29.7/2,200	29.7/2,200	29.7/2,200	29.7/2,200

スーパー主要機種寸法 (単位: mm)

